

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I

Třemošnice, Hlinsko – rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou technologií

Dotaz č.1:

Pro sanační práce je nutné, aby revizní šachty disponovaly minimální světlostí DN 1000, které budou volně přístupné a otevíratelné. Na základě dodaných podkladů ze situace a kamerových záznamů je zřejmé, že revizní šachta č. 11604469 je šachtou skrytou (v situaci uvedeno „poklop pod asfaltem“) pod povrchem. V této revizní šachtě se nachází změna dimenzí, kdy na nátoku je zaústěná dimenze DN 300 a na odtoku dimenze DN 500. V tomto případě se jedná o revizní šachtu, kterou je nutné vytyčit a odkrýt případně vyzdvihnout do nivelety okolního terénu. Z technologických důvodů, kdy je nutné v této přechodové šachtě instalovat bezvýkopovou technologii je nutné tuto šachtu odkrýt/zpřístupnit před zahájením sanačních prací.

Kdo provede vytyčení, odkrýtí, případně vyzdvižení revizní šachty č. 11604469. Budou tyto práce součástí cenové nabídky?

Odpověď na dotaz č.1:

Tyto práce budou součástí cenové nabídky.